

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.

Настоящая инструкция по эксплуатации распространяется на оконные и балконные дверные блоки (далее Изделия) из клееного бруса древесины хвойных и лиственных пород. Изделия, изготовленные по немецкой технологии, надежны и просты в эксплуатации. Пользователю окон необходимо внимательно ознакомиться с правилами настоящей инструкции по эксплуатации и точно соблюдать их.

1. Правила по хранению.

- 1.1. Не рекомендуется длительное хранение Изделий вне заводских условий.
- 1.2. Изделия должны храниться в сухом помещении при температуре не ниже +10°C и относительной влажности воздуха не выше 60-70%.
- 1.3. При хранении и транспортировки Изделий должна быть обеспечена их защита от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
- 1.4. При хранении и транспортировки Изделий не допускается ставить их друг на друга, между Изделиями рекомендуется устанавливать прокладки из эластичных материалов. Изделия хранят в вертикальном положении под углом 10-15 градусов к вертикали на деревянных подкладках, поддонах в крытых помещениях.

2. Правила эксплуатации.

2.1. Общие положения.

- 2.1.1. Помещение, в котором установлены Изделия, должно иметь хорошую вентиляцию, вентиляционные каналы в помещении должны быть открыты.
- 2.1.2. В связи с высокой герметичностью Изделий, во избежание запотевания Изделий в помещениях с повышенной влажностью или с неудовлетворительной вентиляцией необходимо обеспечивать ежедневное проветривание.
- 2.1.3. При появлении конденсата на стеклопакете Изделия требуется его удалить сухой ветошью в целях недопущения его затекания на деревянные элементы.
- 2.1.4. Изделия рекомендуется монтировать после проведения ремонта, так как при ремонте применяются строительные материалы на водной основе (краски, клеи и т.д.), выделяющие большое количество влаги. Если Изделия установлены раньше, то при проведении ремонта, а также достаточное время после него интенсивно просушивайте и вентилируйте помещение, контролируя влажность.
- 2.1.5. При проведении ремонтных работ необходимо исключить попадание мусора в фурнитуру Изделий, а также в пространство между коробкой и створкой, в дренажные отверстия. Для этого рекомендуется закрыть изделия полиэтиленовой пленкой, кроме этого в пленке необходимо проделать несколько вентиляционных отверстий для воздухообмена.
- 2.1.6. Контакт лицевых поверхностей Изделий со строительными материалами (например, штукатуркой) должен быть исключен, так как лакокрасочное покрытие может войти во взаимодействие с таким материалом. В результате чего неизбежно повреждение покрытия, либо изменение его цвета.

ВНИМАНИЕ! При поддержании относительной влажности в помещениях 70-100% в течении 2-3 недель и более могут появиться неисправимые повреждения Изделий:

- разбухание, внутренний конденсат, отслаивание покрытия, повреждения клеевых соединений и т.п. - на поверхности Изделий, на откосах, в местах стыка Изделия со стеной возможно появление грибковой плесени, которая образуется в условиях 80% влажности при наличии тепла и света. Описанные случаи не являются гарантийными, так как возможны только в результате неправильной эксплуатации Изделий!

2.2. Требования безопасности.

Для безопасной эксплуатации Изделия необходимо выполнять следующие правила: