

2.2.1. Запрещается эксплуатация Изделия с треснувшими или разбитыми стеклами в стеклопакете (при повреждении стекол необходимо вызвать специалиста для замены стеклопакета).

2.2.2. Запрещается прикладывать чрезмерные усилия к элементам Изделий (например, навешивать на створку Изделия тяжести и т.п.).

2.2.3. Не нагружать створки Изделий дополнительной нагрузкой в вертикальном направлении.

2.2.4. Не допускать сильного нажима или соударения створки Изделия и откоса оконного проема.

2.2.5. Запрещается класть под створку Изделия или в проем откинутой створки (между рамой и створкой) посторонние предметы.

2.2.6. Не оставлять Изделия в открытом положении при сильном ветре, использовать дополнительные удерживающие устройства предусмотренные конструкцией Изделия.

2.2.7. Запрещается самостоятельная разборка Изделия, ремонт Изделия проводится только специалистом.

### **3. Уход за изделиями.**

#### **3.1. Общие положения.**

3.1.1. Для поддержания правильного функционирования Изделия необходимо регулярно два раза в год проводить их техническое обслуживание:

- смазку подвижных элементов фурнитур,
- осмотр и очистку резиновых уплотнителей,
- очистку водоотводящих (дренажных) отверстий от грязи,
- осмотр крепежных элементов,
- осмотр деревянной части Изделий для выявления степени повреждения лакокрасочного покрытия (наличие царапин, трещин, сколов и т.д.).

3.1.2. За стеклопакетом не требуется специального ухода, за исключением его защиты от любых механических воздействий, способных нарушить его герметичность. Мыть стеклопакеты следует мягкой ветошью без применения абразивных материалов, не царапая поверхность стекол.

#### **3.2. Уход за фурнитурой.**

3.2.1. Все элементы фурнитур следует предохранять от загрязнения и попадания лакокрасочных материалов при последующих окрасках Изделий.

3.2.2. Для увеличения срока её использования и сохранения безупречного внешнего вида не менее 2-х раз в год смазывать все движущиеся части маслом, не содержащим смол и кислот. Не допускается применение чистящих средств, нарушающих антикоррозионное покрытие фурнитур (см. Рис.1).

3.2.3. Замена деталей фурнитур, снятие и навешивание створок, регулировка фурнитур, особенно в области нижних петель и ножиц, должна проводиться специалистами.

#### **3.3. Уход за уплотнителями.**

Для сохранения эластичности уплотнителя необходимо 2 раза в год очищать его от грязи и протирать специальными средствами, используя для обработки хорошо впитывающую ткань. После этого уплотнители останутся эластичными и водоотталкивающими. Уплотнители не должны соприкасаться с концентрированными чистящими средствами.

#### **3.4. Очистка дренажных отверстий.**

В каждом Изделии имеются дренажные отверстия для вывода наружу влаги. Дренажные отверстия расположены в нижней части коробки, их легко обнаружить, открыв створку. При проведении периодического обслуживания необходимо осмотреть дренажные отверстия и при необходимости очистить их от загрязнений.

#### **3.5. Уход за покрытием.**

Регулярный и правильный уход за покрытием позволяет увеличить срок службы Изделия. Очистка деревянных поверхностей и обработка производится при помощи набора по